

## Vægmonteret stik kontakt

Varenr. 128A




- skrueterminaler
- **X-CONTACT®**
- indvendig fastgørelse
- kabinetbund kan drejes 180°
- med 6 fastgørelsespunkter til at indbefatte specialterminaler
- produkter med pilotkontakt på anmodning

## Tekniske data

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ampere                     | 63 A          |
| Poler                      | 3 p           |
| Volt                       | 230 V         |
| Klokposition               | 6 h           |
| Hertz                      | 50-60 Hz      |
| Forbindelsesteknologi      | Skruekontakt  |
| Kontakt                    | X-CONTACT®    |
| Beskyttelsestype           | IP67          |
| Vægt                       | 909 g         |
| Overensstemmelseserklæring | VDE, EAC, CQC |

## Dimensioner



| Drawing<br>1 MB 112 | Amp.<br>Poles   | 63                         |       |       |
|---------------------|---|----------------------------|-------|-------|
|                     |   | 3                          | 4     | 5     |
| Dim. in mm          | a   | 170                        | 170   | 170   |
|                     | b   | 118                        | 118   | 118   |
|                     | c   | 175                        | 175   | 175   |
|                     | d   | 134.5                      | 134.5 | 134.5 |
|                     | e   | 103                        | 103   | 103   |
|                     | f   | 6.1                        | 6.1   | 6.1   |
|                     | g   | 6                          | 6     | 6     |
|                     | h   | 219                        | 219   | 219   |
|                     | M   | 40                         | 40    | 40    |
|                     | M*  | 2x40 (blind) to be cut out |       |       |
|                     | Max. cable diam. (mm)   | 27                         | 27    | 27    |
|                     | Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. | 6                          | 6     | 6     |
|                     |   | -25                        | -25   | -25   |