

Stik PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT®

Varenr. 13561




- skruekontakt-tilslutningsteknik **ErgoCONTACT®**
- ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper
- kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- gummibelagt kabelforskrumning med forsegling
- kabelklemme og -beskyttelse mod knæk
- kabinet med gevindlås og sikkerhedsskyder
- område til selvklebende etiketter
- PowerTOP® Xtra R-stik erstatter AM-TOP®-stik 256

Tekniske data

| | |
|----------------------------|--|
| Ampere | 16 A |
| Poler | 5 p |
| Volt | 110 V |
| Klokposition | 4 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Forbindelsesteknologi | Skrue-tilslutningsteknik ErgoCONTACT® |
| Kontakt | forniklede kontakter, kontaktbærer med høj varmebestandighed |
| Beskyttelsestype | IP54 |
| Vægt | 195 g |
| Overensstemmelseserklæring | VDE, EAC |

Dimensioner



| Drawing 2 MB 253 | Amp. Poles | 16 | | 32 |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|
| | | 3 | 5 | 5 |
| Dim. in mm | a | 154 | 163 | 196 |
| | b | 55 | 68 | 78 |
| | h | 58 | 74 | 86 |
| | n | 118 | 122 | 151 |
| | y | 15 | 17.2 | 24.7 |
| Terminal for cond. cross | | 1 | 1 | 2.5 |
| section (mm ²) min.-max. | | -2.5 | -2.5 | -6 |