

Vægmonteret stik kontakt

Varenr. 136A




- skrueterminaler
- **X-CONTACT®**
- indvendig fastgørelse
- kabinetbund kan drejes 180°
- med 6 fastgørelsespunkter til at indbefatte specialterminaler
- produkter med pilotkontakt på anmodning

Tekniske data

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ampere | 63 A |
| Poler | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Klokposition | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Forbindelsesteknologi | Skruekontakt |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Beskyttelsestype | IP67 |
| Vægt | 1006 g |
| Overensstemmelseserklæring | VDE, EAC, CQC |

Dimensioner



| Drawing 1 MB 112 | Amp. Poles | 63 | | |
|---------------------|---|----------------------------|-------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 170 | 170 | 170 |
| | b | 118 | 118 | 118 |
| | c | 175 | 175 | 175 |
| | d | 134.5 | 134.5 | 134.5 |
| | e | 103 | 103 | 103 |
| | f | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| | g | 6 | 6 | 6 |
| | h | 219 | 219 | 219 |
| | M | 40 | 40 | 40 |
| | M* | 2x40 (blind) to be cut out | | |
| | Max. cable diam. (mm) | 27 | 27 | 27 |
| | Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max. | 6 | 6 | 6 |
| | | -25 | -25 | -25 |