

Forlængerled PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT®

Varenr. 14561




- skruekontakt-tilslutningsteknik [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper
- med kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- gummibelagt kabelforskrumning med forsegling
- kabelklemme og -beskyttelse mod knæk
- kabinet med gevindlås og sikkerhedsskyder
- område til selvklebende etiketter
- PowerTOP® Xtra-forlængerled erstatter PowerTOP®-forlængerled 3962

Tekniske data

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	110 V
Klokposition	4 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skrue tilslutningsteknik ErgoCONTACT®
Kontakt	forniklede kontakter, kontaktbærer med høj varmebestandighed
Beskyttelsestype	IP54
Vægt	215 g
Overensstemmelseserklæring	VDE, EAC

Dimensioner



Drawing 3 MB 79	Amp. Poles	16		32
		3	5	5
Dim. in mm	a	166	174	209
	b	57	69	80
	h	83	98	108
	y	15	17.2	24.7
Terminal for cond. cross		1	1	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-6