

## Forlængerled PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT®

Varenr. 14565




- skruekontakt-tilslutningsteknik [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper
- med kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- gummibelagt kabelforskrumning med forsegling
- kabelklemme og -beskyttelse mod knæk
- kabinet med gevindløs og sikkerhedsskyder
- område til selvklæbende etiketter

### Tekniske data

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ampere                     | 16 A   |
| Poler                      | 5 p  |
| Volt                       | 50-500 V   |
| Klokposition               | 10 h   |
| Hertz                      | 100-300 Hz   |
| Forbindelsesteknologi      | Skrue-tilslutningsteknik ErgoCONTACT®                                    |
| Kontakt                    | forniklede kontakter, X-CONTACT®, kontaktbærer med høj varmebestandighed |
| Beskyttelsestype           | IP54   |
| Vægt                       | 215 g  |
| Overensstemmelseserklæring | VDE, EAC   |

### Dimensioner



| Drawing                              | Amp. | 16    |      | 32   |
|--------------------------------------|------|-------|------|------|
|                                      |      | Poles |      |      |
| 3 MB 79                              |      | 3     | 5    | 5    |
| Dim. in mm                           | a    | 166   | 174  | 209  |
|                                      | b    | 57    | 69   | 80   |
|                                      | h    | 83    | 98   | 108  |
|                                      | y    | 15    | 17.2 | 24.7 |
| Terminal for cond. cross             |      | 1     | 1    | 2.5  |
| section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |      | -2.5  | -2.5 | -6   |