

Forlængerled PowerTOP® Xtra R med ErgoCONTACT®

Varenr. 14609




- skruekontakt-tilslutningsteknik [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper
- med kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- gummibelagt kabelforskruning med forsegling
- kabelklemme og -beskyttelse mod knæk
- kabinet med gevindlås og sikkerhedsskyder
- område til selvklebende etiketter

Tekniske data

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	50-500 V
Klokposition	1 h
Forbindelsesteknologi	Skrue-tilslutningsteknik ErgoCONTACT®
Kontakt	forniklede kontakter, kontaktbærer med høj varmebestandighed, X-CONTACT®
Beskyttelsestype	IP54
Vægt	445 g
Overensstemmelseserklæring	VDE, EAC

Dimensioner



Drawing 3 MB 79	Amp. Poles	16		32
		3	5	5
Dim. in mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14.5	16	22
Terminal for cond. cross		1	1	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-6