

Panelmonteret stik kontakt med TwinCONTACT

Varenr. 1746




- skrueløse fjederterminaler
- egnet til ledningsgennemføring
- 20° hældning
- stikforbindelser kan udstyres med en hjælpekontakt

Tekniske data

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skrueløs - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP44
Flange	100x92 mm
Fikseringshul	85x77 mm
Inklination	20 °
Vægt	285 g
Overensstemmelseserklæring	VDE, EAC, CQC

Dimensioner



Drawing 1 MB 465 Dim. in mm	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a	73.5	100	100	100	100	100	
b	64	92	92	92	92	92	
c	52	58	58	61	61	60	
d	60	85	85	85	85	85	
e	52	77	77	77	77	77	
f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
g	7	8	8	8	8	8	
g-1	2	2	2	2	2	2	
h	79	100	100	103	103	105	
k	31	31	31	44	44	54	
l	52	55	65	70	70	73	
l1	60	63	72	82	82	85	
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
	-4	-4	-4	-6	-6	-6	