


Monteringsstik TM

Varenr. 20462




- skrueterminaler
- med kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- med beskyttelseslåg (form BP)

Tekniske data

Ampere	32 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP67
Vægt	400 g
Overensstemmelseserklæring	VDE, EAC

Dimensioner



Drawing	Amp.	16			32			63				
		Poles		3	4	5	3	4	5	3	4	5
2 MB 62												
Dim. in mm		a	85	85	85	85	85	108	108	108		
		b	85	85	85	85	85	101	101	101		
		c	132	132	131	131	137	164	164	164		
		d	70	70	70	70	70	85	85	85		
		e	70	70	70	70	70	77	77	77		
		f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.5	6.5		
		g.	11	11	11	11	11	12	12	12		
		g.1	2	2	2	2	2	2	2	2		
		h	100	107	108	108	111	130	130	130		
		s	70	87	94	94	102	114	114	114		
		l	30	30	30	30	30	40	40	40		
		Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1	1	2,5	2,5	2,5	6	6	6		
			-2,5	-2,5	-6	-6	-6	-16	-16	-16		