

## Forlængerled AM-TOP® TM

Varenr. 24675




- skrueterminaler
- enkelt del krop
- med kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- kabelforskrining og -forsegling
- kabelklemme og -beskyttelse mod knæk
- med beskyttelseslåg (form DS)

## Tekniske data

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ampere                | 16 A   |
| Poler                 | 3 p  |
| Volt                  | 230 V  |
| Klokposition          | 6 h  |
| Hertz                 | 50-60 Hz   |
| Forbindelsesteknologi | Skruekontakt   |
| Kontakt               | forniklede kontakter, kontaktbærer med høj varmebestandighed |
| Beskyttelsestype      | IP67   |
| Vægt                  | 203 g  |

## Dimensioner



| Drawing<br>3 MB 73  | Amp.<br>Poles | 16   |      | 32  |     |
|---|---------------|------|------|-----|-----|
|   |               | 3    | 5    | 3   | 5   |
| Dim. in mm  | a             | 160  | 170  | 204 | 205 |
|   | b             | 70   | 87   | 101 | 101 |
|   | h             | 78   | 94   | 98  | 105 |
|   | y             | 14.5 | 16   | 22  | 22  |
| Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |               | 1    | 1    | 2.5 | 2.5 |
|   |               | -2.5 | -2.5 | -6  | -6  |