

## Panelmonteret stik kontakt med TwinCONTACT

Varenr. 3070




- skrueløse fjederterminaler
- ensartede flangemål
- 20° hældning
- stikforbindelser kan udstyres med en hjælpekontakt

### Tekniske data

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skrueløs - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP44
Flange	85x85 mm
Fikseringshul	70x70 mm
Inklination	20 °
Vægt	140 g
Overensstemmelseserklæring	VDE, EAC

### Dimensioner



Drawing 1 MB 519	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	52	57	55	61	60	66
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	86	96	100	96	104	110
	k	31	32	33	43	44	48
	l min.	57	64	70	78	78	78
	l max.	76	76	76	78	78	78
	ø	20	20	20	20	20	20
Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10