

Stik AM-TOP®

Varenr. 3777




- skrueterminaler
- kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- enkelt del krop
- kabelforskrining og -forsegling
- kabelklemme og -beskyttelse mod knæk

Tekniske data

| | |
|----------------------------|--|
| Ampere | 16 A |
| Poler | 7 p |
| Volt | 400 V |
| Klokposition | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Forbindelsesteknologi | Skruekontakt |
| Kontakt | forniklede kontakter, kontaktbærer med høj varmebestandighed |
| Beskyttelsestype | IP67 |
| Vægt | 245 g |
| Overensstemmelseserklæring | EAC, CQC |

Dimensioner



| Drawing Z MB 218 | Amp. Poles | 16 | | | 32 | | |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 142 | 144 | 147 | 186 | 186 | 180 |
| | b | 70 | 78 | 87 | 94 | 94 | 101 |
| | n | 109 | 111 | 114 | 145 | 145 | 138 |
| | y | 14.5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Terminal for cond. cross | | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| section (mm ²) min.-max. | | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -6 | -6 | -6 |