

## Cepex Panelmonteret stik kontakt, lysegrå

Varenr. 4211



- skrueterminaler
- også egnet til installation i kabelrør og -kolonner
- opfylder DIN 18032-standarderne for returbold

### Tekniske data

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Ampere                     | 16 A     |
| Poler                      | 5 p      |
| Volt                       | 400 V    |
| Klokposition               | 6 h      |
| Hertz                      | 50-60 Hz |
| Beskyttelsestype           | IP44     |
| Lukker                     | false    |
| Vægt                       | 189 g    |
| Overensstemmelseserklæring | VDE, EAC |

### Dimensioner



| Drawing<br>1 MB 315  | Amp.<br>Poles | 16  |     |     | 32  |     |     |
|--|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |               | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm   | k             | 32  | 32  | 32  | 48  | 48  | 48  |
|  | l             | 50  | 60  | 67  | 65  | 65  | 73  |
|  | m             | -   | -   | -   | 70  | 70  | 76  |
| Terminal for cond. cross<br>section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |               | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|  |               | -4  | -4  | -4  | -6  | -6  | -6  |