

## Forlængerled AM-TOP®

Varenr. 550




- skrueterminaler
- enkelt del krop
- kabelforskrining og -forsegling
- kabelklemme og -beskyttelse mod knæk

## Tekniske data

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ampere                     | 16 A          |
| Poler                      | 5 p           |
| Volt                       | 400 V         |
| Klokposition               | 6 h           |
| Hertz                      | 50-60 Hz      |
| Forbindelsesteknologi      | Skruekontakt  |
| Kontakt                    | standard      |
| Beskyttelsestype           | IP67          |
| Vægt                       | 269 g         |
| Overensstemmelseserklæring | VDE, EAC, CQC |

## Dimensioner



| Drawing<br>3 MB 62                   | Amp.<br>Poles | 16   |      |      | 32  |     |     |
|--------------------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                                      |               | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm                           | a             | 146  | 166  | 172  | 212 | 212 | 213 |
|                                      | b             | 72   | 79   | 89   | 96  | 96  | 102 |
|                                      | h             | 80   | 88   | 95   | 98  | 98  | 105 |
|                                      | y             | 14.5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Terminal for cond. cross             |               | 1    | 1    | 1    | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| section (mm <sup>2</sup> ) min.-max. |               | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -6  | -6  | -6  |