

Vægmonteret stik kontakt

Varenr. 5692A




- skrueterminaler
- **X-CONTACT®**
- koblet
- mekanisk DUO-låsning
- på forespørgsel med provision for en ekstra hængelås

Tekniske data

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ampere | 125 A |
| Poler | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Klokposition | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Forbindelsesteknologi | Skruekontakt |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Beskyttelsestype | IP67 |
| Kabinetmateriale | Plast |
| Vægt | 8344 g |
| Overensstemmelseserklæring | EAC, CQC |

Dimensioner



| Drawing 1 MB 177 | Amp. Poles | 125 | | |
|---------------------|---|----------|----------|----------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 460 | 460 | 460 |
| | b | 260 | 260 | 260 |
| | c | 270 | 270 | 270 |
| | d | 434 | 434 | 434 |
| | e | 234 | 234 | 234 |
| | f | 11 | 11 | 11 |
| | g | 9 | 9 | 9 |
| | h | 519 | 519 | 519 |
| | M | 63 | 63 | 63 |
| | M* | 2x63 | 2x63 | 2x63 |
| | Max. cable diam. (mm) | 44 | 44 | 44 |
| | Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max. | 25 25 25 | 25 25 25 | 25 25 25 |
| | | -70 | -70 | -70 |