

Vægmonteret stik kontakt

Varenr. 584




- skrueterminaler
- indvendig fastgørelse
- én kabelindgang foroven og to usynlige indgange (kan skæres ud) i bunden
- kabelindføring også mulig på bagsiden
- kabinetbund med udstanset fordybning til hurtig udskæring
- kabinetbund kan drejes 180°

Tekniske data

Ampere	16 A
Poler	3 p
Volt	20-25 V
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP44
Vægt	273 g
Overensstemmelseserklæring	EAC

Dimensioner



Drawing 1 MB 137	Amp. Poles	16		32	
		2	3	2	3
Dim. in mm	a	128	128	128	128
	b	84	84	84	84
	c	120	120	120	120
	d	11	11	11	11
	e	68	68	68	68
	f	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4
	h	146	146	146	146
	M	25	25	32	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out		2x25 (blind) to be cut out	
	Max. cable diam. (mm)	18	18	25	25
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	4	4	4	4
		-2x6	-10	-2x6	-10