

Vægmonteret stik kontakt

Varenr. 5946A




- skrueterminaler
- med kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- koblet
- mekanisk DUO-låsning und DIN-skinne
- stikforbindelser kan låses med hængelås

Tekniske data

Ampere	32 A
Poler	4 p
Volt	400-440 V
Klokposition	3 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	forniklede kontakter, kontaktbærer med høj varmebestandighed
Beskyttelsestype	IP67
Kabinetmateriale	Plast
Vægt	2102 g
Overensstemmelseserklæring	EAC, CQC

Dimensioner



Drawing 1 MB 181	Amp. Poles	16			32	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364
	b	134	134	134	134	134
	c	160	162	163	168	168
	d	347	347	347	347	347
	e	117	117	117	117	117
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10