

Vægmonteret stik kontakt

Varenr. 5959A



- skrueterminaler
- **X-CONTACT®**
- koblet
- mekanisk DUO-låsning
- stikforbindelser kan låses med hængelås

Tekniske data

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ampere | 63 A |
| Poler | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Klokposition | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Forbindelsesteknologi | Skruekontakt |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Beskyttelsestype | IP44 |
| Kabinetmateriale | Plast |
| Vægt | 2480 g |
| Overensstemmelseserklæring | EAC |

Dimensioner



| Drawing 1 MB 234 | Amp. Poles | 63 | | |
|---------------------|---|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 264 | 264 | 264 |
| | b | 163 | 163 | 163 |
| | c | 192 | 192 | 192 |
| | d | 240 | 240 | 240 |
| | e | 140 | 140 | 140 |
| | f | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| | g | 8 | 8 | 8 |
| | h | 300 | 300 | 300 |
| | M | 40 | 40 | 40 |
| | M* | 2x40 | 2x40 | 2x40 |
| | Max. cable diam. (mm) | 27 | 27 | 27 |
| | Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max. | 6 | 6 | 6 |
| | | -25 | -25 | -25 |