

Vægmonteret stik kontakt

Varenr. 7290




- skrueterminaler
- **X-CONTACT®**
- høj modstandsevne mod kemikalier
- kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter
- koblet
- mekanisk DUO-låsning
- stikforbindelser kan låses med hængelås

Tekniske data

Ampere	63 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Beskyttelsestype	IP67
Kabinetmateriale	Plast, høj kemikaliebestandighed
Vægt	2919 g
Overensstemmelseserklæring	EAC, CQC

Dimensioner



Drawing 1 MB 180	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	260	260	260
	b	160	160	160
	c	198	198	198
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8.1	8.1	8.1
	g	8	8	8
	h	303	303	303
	M	40	40	40
	M*	2 x 40	2 x 40	2 x 40
	Max. cable diam. (mm)	27	27	27
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	6	6	6
		-25	-25	-25