

## Vægmonteret stik kontakt

Varenr. 736




- skrueterminaler
- med kontaktbærer med høj varmebestandighed
- forniklede kontakter
- indvendig fastgørelse
- én kabelindgang foroven og to usynlige indgange (kan skæres ud) i bunden
- kabinetbund kan drejes 180°
- stikforbindelser kan udstyres med en hjælpekontakt

## Tekniske data

Ampere	32 A
Poler	7 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	kontaktbærer med høj varmebestandighed, forniklede kontakter
Beskyttelsestype	IP44
Vægt	451 g
Overensstemmelseserklæring	EAC, CQC

## Dimensioner



Drawing	Amp.	16	32
1 MB 257	Poles	7	7
Dim. in mm	a	128	128
	b	84	84
	c	124	138
	d	11	11
	e	68	68
	f	5.3	5.3
	g	4	4
	h	145	160
	M	25	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out	2x25 (blind) to be cut out
	Max. cable diam. (mm)	18	25
	Terminal for cond. cross section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.	1.5	2.5
		—4	—10