


Monteringsstik

Varenr. 817




- skrueterminaler
- forniklede kontakter
- en holdetud til at holde stikforbindelsens låg skal leveres af kunden for at sikre en tilfredsstillende låsning

Tekniske data

Ampere	32 A
Poler	3 p
Volt	230 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skruekontakt
Kontakt	forniklede kontakter
Beskyttelsestype	IP44
Vægt	198 g
Overensstemmelseserklæring	EAC, CQC, VDE (ÜG)

Dimensioner



Drawing Z MB 173/2	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	e	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47
	Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10