

AMAXX® Stikkombinationer

Varenr. 920015




- præforbundet til installation
- kabinet hængslet på siden
- kabinet og indsættelse af **AMAPLAST**
- sikring bag et gennemsigtigt dæksel

Tekniske data

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> • 1 RCD 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 MCB 32 A, 3 p, C • 2 MCB 16 A, 1 p, C
Præ-sikring maks.	40 A
InA	36 A
RDF	0.75
Connection / feeder cable	<ul style="list-style-type: none"> • til 1 kabel op til 5 x 10 mm²
Beskyttelsestype	IP44
Lukker	false
Kabinetmateriale	Plast
Vægt	3509 g
Højde	260 mm
Bredde	225 mm
Overensstemmelseserklæring	EAC

Dimensioner



Drawing 1 MB 521

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 32 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.