

Stik PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT

Varenr. 13522




- skrueløs, med skæreklemmeteknik SafeCONTACT
- ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper
- gummibelagt kabelforskrining med forsegling
- kabelklemme og -beskyttelse mod knæk
- kabinet med gevindlås og sikkerhedsskyder
- område til selvklebende etiketter
- PowerTOP® Xtra S-stik erstatter StarTOP®-stik 33

Tekniske data

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skæreklemmer - SafeCONTACT
Kontakt	standard
Beskyttelsestype	IP54
Vægt	247 g
Overensstemmelseserklæring	VDE, EAC, CQC

Dimensioner



Drawing	Amp.	16			32		
		Poles			3	4	5
2 MB 253							
Dim. in mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	55	68	68	78	78	78
	h	58	70	74	81	81	86
	n	118	126	126	151	151	151
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
to max. mm		-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	-2.5	-2.5	-2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6