

Forlængerled PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT

Varenr. 14522




- skrueløs, med skæreklemmeteknik SafeCONTACT
- X-CONTACT®
- ergonomisk kabinetdesign med greb med knopper
- gummibelagt kabelforskrining med forsegling
- kabelklemme og -beskyttelse mod knæk
- kabinet med gevindlås og sikkerhedsskyder
- område til selvklæbende etiketter
- PowerTOP® Xtra-forlængerled erstatter StarTOP®-forlængerled 35

Tekniske data

Ampere	16 A
Poler	5 p
Volt	400 V
Klokposition	6 h
Hertz	50-60 Hz
Forbindelsesteknologi	Skæreklemmer - SafeCONTACT
Kontakt	X-CONTACT®
Beskyttelsestype	IP54
Vægt	294 g
Overensstemmelseserklæring	VDE, EAC, CQC

Dimensioner



Drawing	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 79	Poles						
Dim. in mm	a	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
	to max. mm	-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6