

AMAXX® Stikkombinationer

Varenr. 921470SW




- præforbundet til installation
- kabinet hængslet på siden
- kabinet og indsættelse af AMAPLAST
- sikring bag et gennemsigtigt dæksel

Tekniske data

CEE 16 A, 3 p, 230 V	3
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> • 1 RCD 25 A, 2 p, 0,03 A • 3 MCB 16 A, 1p+N, C
Connection / feeder cable	<ul style="list-style-type: none"> • 1 m H07RN-F3G2,5 med CEE-stik 16 A, 3 p, 230 V
Beskyttelsestype	IP44
Lukker	false
Kabinetmateriale	Plast
Vægt	3226 g
Højde	260 mm
Bredde	225 mm

Dimensioner



Drawing 1 MB 521

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 32 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.