

AMAXX® Stikkombinationer

Varenr. 970002




- præforbundet til installation
- kabinet hængslet på siden
- kabinet og indsættelse af AMAPLAST
- sikring bag et gennemsigtigt dæksel
- ophængsøjer i top, gribekroge i bunden og kædesæt medfølger

Tekniske data

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> • 1 RCD 40 A, 4 p, 0,03A • 1 MCB 16 A, 3 p, C • 3 MCB 16 A, 1 p, C
Præ-sikring maks.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Connection / feeder cable	<ul style="list-style-type: none"> • til 1 kabel op til 5 x 10 mm²
Beskyttelsestype	IP44
Lukker	false
Kabinetmateriale	Plast
Vægt	5000 g
Højde	260 mm
Bredde	225 mm

Dimensioner



Drawing 1 MB 630

Depth dimensions for identical configuration on both sides.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	282 mm
	IP 67	326 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	342 mm
	IP 67	350 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	354 mm
	IP 67	362 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	372 mm
	IP 67	382 mm

Cable entries: closed for cut out.
1 x M 32 on top, 1 x M 25 on top and 1 x M 20 on top.